



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 001/23

Regolamento Europeo n. 305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione –CPR)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PAVIMENTI IN LEGNO A TRE STATI COLORATI E NON COLORATI Boschi di Fiemme – Fior di Fiemme – Luci di Fiemme – Echi di Fiemme – Mani di Fiemme – Contract - Bottega (acero-acero canadese-acacia-acacia thrmowood-ciliego americano-faggio evaporato-faggio thermowood-frassino chiaro-frassino olivato-frassino thermowood-larice-larice invecchiato-larice thermowood-noce americano-noce nazionale-olmo europeo-rovere-rovere themrowood-teak)	
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11. Paragrafo 4:	n. 001/23	
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Pavimentazioni in legno da utilizzare in ambienti interni Pavimenti in legno per pavimentazioni	
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	D.K.Z. S.r.l. – Fiemme Tremila Sede legale e stabilimento in via dell'artigianato 18 – 38037 Predazzo (TN) ITALY	
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	3	
7. Il laboratorio di prova notificato: ha determinato in prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo	CSI SPA - 0497	
9. Prestazione dichiarata		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco (posa flottante e posa incollata)	Classe Cfl-s1	EN 14342:2013
Emissione (rilascio) di formaldeide	Classe E1 (<0.1 ppm)	
Emissione (contenuto) di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Resistenza alla rottura (N.B. – solo per pavimenti portanti)	Npd	
Scivolosità	Npd	
Conducibilità termica (specifiche nella scheda tecnica)	W/m2k DA 0.14 A 0.17	
Durabilità	Classe 1	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Marco Felicetti amministratore delegato

Predazzo, 01 gennaio 2023

Fiemme
T R E M I L A

Fiemme Tremila è un marchio D.K.Z. srl - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO (TN)
W: www.fiemmetremila.it - **M:** info@fiemmetremila.it- **T:** +39 0462 50 0220
Capitale sociale € 150.000 interamente versato - **N. Registro imprese Trento** REA 135831
Codice Fiscale P.IVA IT 01408580221 - **CODICE REX** ITREXIT0140858221



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 002/23

Regolamento Europeo n. 305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione –CPR)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PAVIMENTI IN LEGNO A TRE STATI COLORATI E NON COLORATI Bottega – Fior di Fiemme (Abete – pino)	
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11. Paragrafo 4:	n. 002/23	
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Pavimentazioni in legno da utilizzare in ambienti interni Pavimenti in legno per pavimentazioni	
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	D.K.Z. S.r.l. – Fiemme Tremila Sede legale e stabilimento in via dell'artigianato 18 – 38037 Predazzo (TN) ITALY	
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	3	
7. Il laboratorio di prova notificato: ha determinato in prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo	CSI SPA - 0497	
9. Prestazione dichiarata		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco (posa flottante e posa incollata)	Classe Ffl-massa volumica kg/m3 <500	EN 14342:2005+A1:2008
Emissione (rilascio) di formaldeide	Classe E1 (<0.1 ppm)	
Emissione (contenuto) di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Resistenza alla rottura (N.B. – solo per pavimenti portanti)	Npd	
Scivolosità	Npd	
Conducibilità termica (specifiche nella scheda tecnica)	W/m2k DA 0.12 A 0.14	
Durabilità	Classe 1	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Marco Felicetti amministratore delegato

Predazzo, 23 gennaio 2023